

插芯:	页:
CDC	10, 16 针 + ⊕ 99 和 101
CCE ..	6, 10, 16, 24, 32, 48 针 + ⊕ 110-115
CQE ..	10, 18, 32, 46, 64, 92 针 + ⊕ 138-143
CQEE	40, 64 针 + ⊕ 146-147
CMCE .	3+2, 6+2, 10+2, 16+2, 12+4, 20+4, 32+4 .. 针 + ⊕ 148-160
CQ	5 针 + ⊕ 166
CX	8/24 针 + ⊕ 169
CX	6/6 针 + ⊕ 175
MIXO	(16A) 189-199

康铜 (铜镍)
压接插针



铁 (铁)
压接插针




描述	料号	料号
16A, 0,3 mm ² , AWG 22 母插针	CCFC 0.3	CCFF 0.3
16A, 0,3 mm , AWG 22 公插针	CCMC 0.3	CCMF 0.3
16A, 0,5 mm ² , AWG 20 母插针	CCFC 0.5	CCFF 0.5
16A, 0,5 mm ² , AWG 20 公插针	CCMC 0.5	CCMF 0.5

注意:
标准铁, 康铜和镀银和镀金插针的一个混合组合可以装入同一个插芯。

- 对于压接插针, 见534, 538, 544, 546, 548页的压接工具部分(16A,CCF 和 CCM 系列插针)
- 热电偶符合DIN IEC 584 J型
- 接触阻抗≤10hm

尺寸 (单位: 毫米)

CCF 和 CCM




CCF 和 CCM 插针

导线	导线	导线
横截面积	槽	剥皮长度
mm ²	ø A (mm)	(mm)
0,3	1,1	7,5
0,5	1,1	7,5

尺寸 (单位: 毫米)

CCF 和 CCM



CCF 和 CCM 插针

导线	导线	导线
横截面积	槽	剥皮长度
mm ²	ø A (mm)	(mm)
0,3	1,1	7,5
0,5	1,1	7,5

所列的尺寸不具有约束力
并可能会改变, 恕不另行通知

插芯:	页:
CD (10A)	53-61
CDD (10A)	67-74
CQ (10A)	165 和 168
CX 8/24 (16A/10A)	169
CX 6/36 (10A)	170
CX 12/2 (10A)	171
MIXO (10A)	185-203

10A 压接插针
高厚度镀金



新品

10A 压接插针
基本镀金



新品

描述	料号
10A 母插针	
0,14-0,37 mm ² AWG 26-22	识别号 No. 1
0,5 mm ² AWG 20	识别号 No. 2
0,75 mm ² AWG 18	识别号 No. ②
1,0 mm ² AWG 18	识别号 No. 3
1,5 mm ² AWG 16	识别号 No. 4
2,5 mm ² AWG 14	识别号 No. 5
10A 公插针	
0,14-0,37 mm ² AWG 26-22	识别号 No. 1
0,5 mm ² AWG 20	识别号 No. 2
0,75 mm ² AWG 18	识别号 No. ②
1,0 mm ² AWG 18	识别号 No. 3
1,5 mm ² AWG 16	识别号 No. 4
2,5 mm ² AWG 14	识别号 No. 5


料号
CDF2D 0.3
CDF2D 0.5
CDF2D 0.7
CDF2D 1.0
CDF2D 1.5
CDF2D 2.5
CDM2D 0.3
CDM2D 0.5
CDM2D 0.7
CDM2D 1.0
CDM2D 1.5
CDM2D 2.5

料号
CDFJD 0.3
CDFJD 0.5
CDFJD 0.7
CDFJD 1.0
CDFJD 1.5
CDFJD 2.5
CDMJJD 0.3
CDMJJD 0.5
CDMJJD 0.7
CDMJJD 1.0
CDMJJD 1.5
CDMJJD 2.5

- 新的镀金插针具有:
- 抗腐蚀性 (根据EN 60068)
 - 机械寿命: ≥ 500 耦合周期
 - 符合EN 61984:2010-4, IEC 60512, EN 60352-2: 1994
 - 符合RoHS指令
 - 接触阻抗: $\leq 3 \text{ m}\Omega$
 - 认证: UL

尺寸 (单位: 毫米)

CDF2 和 CDM2




插针CDF2 和 CDM2

导线	导线	导线
横截面积	槽	剥皮长度
mm ²	$\varnothing A$ (mm)	B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

尺寸 (单位: 毫米)

CDFJ 和 CDMJ



插针CDFJ 和 CDMJ

导线	导线	导线
横截面积	槽	剥皮长度
mm ²	$\varnothing A$ (mm)	B (mm)
0,14-0,37	0,9	8
0,5	1,1	8
0,75	1,3	8
1,0	1,45	8
1,5	1,8	8
2,5	2,2	6

所列的尺寸不具有约束力
并可能会改变, 恕不另行通知

插芯:	页:
CDC (16A)	99-103
CCE (16A)	110-115
CQE (16A)	138-143
CQEE (16A)	146-147
CMCE (16A)	148-160
CQ (16A)	166-167
CX 8/24 (16A/10A)	169
CX 6/6 (16A/10A)	175
MIXO (16A)	189-199

16A 压接插针
高厚度镀金



新品

16A 压接插针
基本镀金



新品

描述	料号
16A 母插针	
0,14-0,37 mm ² AWG 26-22 一槽	CCF2D 0.3
0,5 mm ² AWG 20 无槽	CCF2D 0.5
0,75 mm ² AWG 18 一槽 (后侧)	CCF2D 0.7
1,0 mm ² AWG 18 一槽	CCF2D 1.0
1,5 mm ² AWG 16 两槽	CCF2D 1.5
2,5 mm ² AWG 14 三槽	CCF2D 2.5
3,0 mm ² AWG 12 一宽槽	CCF2D 3.0
4,0 mm ² AWG 12 无槽	CCF2D 4.0
16A 公插针	
0,14-0,37 mm ² AWG 26-22 一槽	CCM2D 0.3
0,5 mm ² AWG 20 无槽	CCM2D 0.5
0,75 mm ² AWG 18 一槽 (后侧)	CCM2D 0.7
1,0 mm ² AWG 18 一槽	CCM2D 1.0
1,5 mm ² AWG 16 两槽	CCM2D 1.5
2,5 mm ² AWG 14 三槽	CCM2D 2.5
3,0 mm ² AWG 12 一宽槽	CCM2D 3.0
4,0 mm ² AWG 12 无槽	CCM2D 4.0


描述	料号
16A 母插针	
0,14-0,37 mm ² AWG 26-22 一槽	CCFJD 0.3
0,5 mm ² AWG 20 无槽	CCFJD 0.5
0,75 mm ² AWG 18 一槽 (后侧)	CCFJD 0.7
1,0 mm ² AWG 18 一槽	CCFJD 1.0
1,5 mm ² AWG 16 两槽	CCFJD 1.5
2,5 mm ² AWG 14 三槽	CCFJD 2.5
3,0 mm ² AWG 12 一宽槽	CCFJD 3.0
4,0 mm ² AWG 12 无槽	CCFJD 4.0
16A 公插针	
0,14-0,37 mm ² AWG 26-22 一槽	CCMJJD 0.3
0,5 mm ² AWG 20 无槽	CCMJJD 0.5
0,75 mm ² AWG 18 一槽 (后侧)	CCMJJD 0.7
1,0 mm ² AWG 18 一槽	CCMJJD 1.0
1,5 mm ² AWG 16 两槽	CCMJJD 1.5
2,5 mm ² AWG 14 三槽	CCMJJD 2.5
3,0 mm ² AWG 12 一宽槽	CCMJJD 3.0
4,0 mm ² AWG 12 无槽	CCMJJD 4.0

新的镀金插针具有:

- 抗腐蚀性 (根据EN 60068)
- 机械寿命: ≥ 500 耦合周期
- 符合EN 61984:2010-4, IEC 60512, EN 60352-2: 1994
- 符合RoHS指令
- 接触阻抗: $\leq 1 \text{ m}\Omega$
- 认证: UL

尺寸 (单位: 毫米)

CCF2 和 CCM2




插针CCF2 和 CCM2

导线	导线	导线
横截面积	槽	剥皮长度
mm ²	Ø A (mm)	B (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3,0	2,55	7,5
4,0	2,85	7,5

尺寸 (单位: 毫米)

CCFJ 和 CCMJ



插针CCFJ 和 CCMJ

导线	导线	导线
横截面积	槽	剥皮长度
mm ²	Ø A (mm)	B (mm)
0,14-0,37	0,9	7,5
0,5	1,1	7,5
0,75	1,3	7,5
1,0	1,45	7,5
1,5	1,8	7,5
2,5	2,2	7,5
3,0	2,55	7,5
4,0	2,85	7,5

所列的尺寸不具有约束力
并可能会改变, 恕不另行通知